

Trysky pro ventily typů T/TE 2

Velikost trysky	Výkon kW			Registr. číslo
	Vypařovací tepl. Te +5 °C	Vypařovací tepl. Te +5 °C	Vypařovací tepl. Te +5 °C	
	R-134a	R-407C	R-404A, 507	
0X	0,4	0,5	0,38	7242000.620
00	0,9	1,1	0,7	7242000.621
01	1,8	2,7	1,6	7242000.622
02	2,6	3,8	2,1	7242000.623
03	4,6	5,6	4,2	7242000.624
04	6,7	8,6	6,0	7242000.625
05	8,6	11,3	7,7	7242000.626
06	10,5	16,7	9,1	7242000.627

Trysky pro ventily typů TE 5

Velikost trysky	Výkon kW			Registr. číslo
	Vypařovací tepl. Te +5 °C	Vypařovací tepl. Te +5 °C	Vypařovací tepl. Te +5 °C	
	R-134a	R-407C	R-404A, 507	
01	12,9	21,3	13,0	7242000.634
02	19,1	29,1	17,6	7242000.635
03	29,1	41,9	25,3	7242000.636
04	39,6	59,7	36,2	7242000.637

Trysky pro ventily typů TUA/TUAE

Velikost trysky	Výkon kW			Registr. číslo
	Vypařovací tepl. Te +5 °C	Vypařovací tepl. Te +5 °C	Vypařovací tepl. Te +5 °C	
	R-134a	R-407C	R-410	
01	0,7	0,92	1,3	7242000.500
02	1,0	1,4	2,1	7242000.501
03	1,4	1,9	2,9	7242000.502
04	2,1	2,8	4,5	7242000.503
05	2,7	3,8	5,9	7242000.504
06	4,1	5,7	9	7242000.505
07	5,5	7,5	12	7242000.506
08	8,2	11	18	7242000.507
09	12	17	26	7242000.508

